

Mapa de aplicabilidade de Molas de Piso

dormakaba.com.br



dormakaba Brasil



dormakaba_br



dormakaba Brasil



Mapa de aplicabilidade de Molas de Piso para portas de até 2500mm de altura

MOLAS DE PISO	LARGURA DA PORTA EM MILÍMETROS															Dimensões do Produto, Carga máxima sobre o Eixo e Modelos de Eixos				
	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	ALTURA mm	LARGURA mm	COMPRIMENTO mm	PESO MÁXIMO kg	EIXO
BTS 60 					EN 3											40	97	274	80	T
BTS 65 					EN 3											40	108	276	100	T, B, E
BTS 84 					EN 3											40	108	306	100	T
BTS 75V 					EN 1 - 4											50	80	275	120	T, A, B, E
BTS 75R 					EN 2 - 5											50	80	275	180	T, A, B, E
BTS 80 													EN 6			60	78	341	300	A

EM INSTALAÇÕES CONTRA ALTA PRESSÃO DE VENTOS, PESO E DIMENSÕES SUPERIORES ÀS ESPECIFICADAS EM CATÁLOGOS, RECOMENDAMOS CONSULTAR NOSSOS TÉCNICOS

TIPOS DE EIXO



EIXO A ALEMÃO



EIXO T SANTA MARINA




EIXO B LINHA 2000



EIXO E LINHA 3000

SELANTE SEAL PROTECT



A utilização do SEAL PROTECT (selante de proteção para molas de piso) é recomendado para molas instaladas em locais sujeitos a lavagem. O acompanhamento regular de manutenção e limpeza contra agentes químicos aumentará a vida útil do produto.

BRAÇO DE APOIO



CONJUNTO DE PIVÔ



PIVÔ DE ROLAMENTO

